

Ánodo de cinta MMO y barra conductora de titanio

Ánodos de cinta de titanio con recubrimiento MMO, de 6,35 × 0,635 mm y anchos de 12,7 mm sobre titanio Grado 1, con barra conductora de titanio ASTM B265, para protección catódica en suelo con pocos cloruros y hormigón.

Especificaciones principales

Sustrato	Titanio Grado 1 (TA1)
Recubrimiento	MMO Ir-Ta (MMO Ru-Ir bajo pedido)
Tamaños	6,35 × 0,635 mm, 12,7 × 0,635 mm, 12,7 × 0,9 mm
Longitud de bobina	150 m o 152 m
Barra conductora	Cinta de titanio, ASTM B265 Grado 1 / Grado 2

Especificaciones de la cinta

Parámetro	Valor
Sustrato	Titanio Grado 1 (TA1)
Recubrimiento	MMO Ir-Ta (MMO Ru-Ir a pedido)
Tamaños (ancho × espesor)	6,35 × 0,635 mm · 12,7 × 0,635 mm · 12,7 × 0,9 mm
Longitud de la bobina	150 m o 152 m
Peso, 6,35 × 0,635 mm	≈ 0,019 kg/m
Corriente de salida	Se calcula en cada proyecto según el medio y la densidad de corriente
Vida de diseño	Determinada por la densidad de corriente de operación; se diseña para la vida requerida

Otros tamaños, proporciones de metales preciosos y cargas de recubrimiento se fabrican a pedido; el laboratorio electroquímico de la línea de ánodos desarrolla recubrimientos para diseños específicos.

Barra conductora de titanio

La barra conductora es una cinta de titanio Grado 1 o Grado 2 sin recubrimiento según [ASTM B265](#), suministrada en bobinas de 150 – 152 m con unos 0,052 kg/m. Se conecta a la malla de cinta y al cable de alimentación del rectificador.

Inspección

Cada lote se envía con un informe de inspección de salida que registra valores medidos. Los puntos de inspección de la cinta y de la barra conductora se acuerdan con el pedido; los métodos empleados en toda nuestra gama de ánodos se describen en la [presentación general de ánodos de titanio](#).

Muestras, envío y respuesta

- **Muestras:** podemos suministrar 1–2 ánodos de muestra para evaluación antes del pedido.
- **Envío:** hemos enviado ánodos a Malasia y Dubái (EAU). Cotizamos FOB, CIF o DDP; en DDP gestionamos el despacho de aduanas de importación.
- **Respuesta:** respondemos a cada consulta en un plazo de 24 horas.

Contacto: jason@titaniumseller.com · +86 130 3849 1303 (WhatsApp)

Versión vigente en línea: <https://titaniumseller.com/es/products/titanium-anodes-and-electrodes/mmo-ribbon-anode/>